



สีทาฝ้าเพดาน ทึบฟิโอ

TPI Ceiling Paint



ปกปิดรอยต่อของฝ้า เพดานได้ดี
เตรียมเนียนเป็นพื้นเดียวกัน ไม่เป็นคลื่น

ทึบฟิโอ ซิลลิ้ง เเพนท
สีเคลือบสูตรน้ำ
ชนิดฟิล์มพร้อมใช้งาน
ป้องกันการเกิดเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ
ฟิล์มสีไม่อมน้ำ



สีทาฝ้าเพดาน ทีพีโอ

TPI Ceiling Paint

สีทาฝ้าเพดาน Matt of Ceiling



**ปกป้องรอยต่อของฝ้า เพดานได้ดี
ดูเรียบเนียนเป็นพื้นเดียวกัน ไม่เป็นคลื่น**

- ✓ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง
- ✓ ฟิล์มสีด้านพิเศษ ลดการสะท้อนของแสง บนฝ้า เพดาน
- ✓ ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ✓ ฟิล์มสียึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด
- ✓ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
- ✓ ฟิล์มสีไม่อมน้ำ

TPI Ceiling Paint

สีทาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีโอ NP102 (TPI Ceiling Paint) สีทาฝ้าเพดาน ชนิดด้าน เป็นสีเคลือบผิวสูตรน้ำชนิดฟิล์มพร้อมใช้งาน ด้วยลักษณะฟิล์ม ทำให้สามารถลดการสะท้อนแสง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของฝ้าเพดานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้ทันที โดยทาทับบนฝ้า เพดาน ซึ่งทำให้พื้นผิวที่ทาเกิดเป็นสีตามต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องพื้นผิวเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาวะต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ทั้งยังป้องกันความชื้นจากภายนอกทำให้ลดปัญหาสีบวมพอง และลอกหลุดได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทาในบริเวณฝ้า เพดาน หลังจากทารองพื้น (Base Coat) ได้แก่ TPI Super Armour Nano Paint-NP100S หรือ NP100SW แล้ว จะช่วยให้การยึดเกาะดี และมีความคงทนสูง

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากฝ้า เพดานให้หมด
- คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม และหากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน สามารถเติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10%
- ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาประมาณ 1-2 ชั้น บนฝ้า เพดาน นอกจากนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นสีได้

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ	ทาได้พื้นที่ประมาณ *	แห้งที่ผิว	แห้งแข็ง
1 แกลลอน	30 - 35 ตารางเมตร	20-30 นาที	2 ชั่วโมง
5 แกลลอน	150 - 175 ตารางเมตร	20-30 นาที	2 ชั่วโมง

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว



CALL CENTER 0-2678-6547-52

www.tpipolene.co.th

e-mail:marketing@tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2213 1039, 0 2285 5090 โทรสาร. 0 2285 5878