



สีรองพื้นกันสนิม ท่ไฟเ



TPI Anti-Rust Primer

- ป้องกันสนิม และป้องกันเชื้อรา
- ยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี
- แห้งเร็ว นานทน
- ไร้สารตะกั่ว และสารปรอท





สีรองพื้น กันสนิม ทีพีโอ



TPI Anti-Rust Primer

- ป้องกันสนิม และป้องกันเชื้อรา
- ยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี
- แห้งเร็ว ทนทาน
- ไร้สารตะกั่ว และสารปรอท



TPI Anti-Rust Primer

สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีโอ NP110 (Anti-Rust Primer) สีรองพื้นกันสนิม เป็นสีรองพื้นเพื่อป้องกันสนิมก่อนลงสีจริง (Top Coat) มีส่วนผสมของ แอลคิลเรซิน คุณภาพสูง และผงสีกันสนิมคุณภาพสูง จึงทำให้มีคุณสมบัติการกันสนิมได้ดียิ่งขึ้น ลักษณะฟิล์มสีมีความต้าน ยึดเกาะได้ดีกับ Top Coat ทาได้ทั้งบนผิวเหล็ก อลูมิเนียม ปูน คอนกรีต และไม้

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทารองพื้นบนผิวโลหะ อลูมิเนียม ปูน คอนกรีต และไม้ ก่อนทาสี Top Coat ทำงานได้โดยวิธีใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา และใช้ร่วมกับเครื่องพ่นสีได้

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการทาสีให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะ
2. คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์หรือวัสดุอื่น เช่น น้ำมันสน เป็นต้น หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน ให้เติมทินเนอร์ ทีพีโอ ไม่เกิน 15% โดยปริมาตร
3. ใช้แปรงทาสีหรือลูกกลิ้งทาสีบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ 1-2 เที่ยว จากนั้นรอให้ชั้นสีแห้งอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง แล้วทาสีจริงทับชั้นต่อไป

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ	ทาได้พื้นที่ประมาณ *	แห้งที่ผิว	แห้งแข็ง
1 แกลลอน	35 - 45 ตารางเมตร	30-40 นาที	5-6 ชั่วโมง
5 แกลลอน	170 - 225 ตารางเมตร	30-40 นาที	5-6 ชั่วโมง

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว



CALL CENTER 0-2678-6547-52

www.tpipolene.co.th

e-mail:marketing@tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2213 1039, 0 2285 5090 โทรสาร. 0 2285 5878