



ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์สีซีเมนต์ สำหรับทากันซึม หรือทาผนังบังน้ำ พ่นทั่วไป พื้นลาดฟ้า และกระเบื้องหลังคาที่มีรอยแตกร้าว หรือมีน้ำรั่วซึม ให้คุณสมบัติในการปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดี

NP200 is water proof paint and suitable for proofing or painting on the general walls, ponds and roof tiles due to the cracking or leakage problems. Provide with properties as good coverage on surface and excellent to prevent from water leakage.

คุณสมบัติ

- เป็นสีทากันซึมที่เนื้อสีมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์เป็นองค์ประกอบหลักสามารถทาได้ทันทีหลังฉาบปูนเสร็จและทาบนรอยแตกขยายงาได้โดยทาเพียง 2 เที่ยว แต่สำหรับบริเวณที่มีความชื้นสูง และเสี่ยงต่อการรั่วซึมควรทา 3 เที่ยว
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ 100%
- ทนทาน ไม่หลุดล่อน ป้องกันเชื้อรา
- ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารระเหย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยแก้ไขปัญหาคืบคลานร้าว รอยร้าว รอยแตก
- สามารถใช้ได้ดีกับลูกกลิ้ง แปรงทาสีและเครื่องพ่น

Properties

- It is a combination of cementing agent to coloring pigments, so it can be applied directly on semi dry surface and it could also be used to coat on cracked wall.
- Highly durable, no peeling off as it formed molecular bonding with wall, and also serve as fungus resistance.
- Odorless and free-VOCs (Volatile Organic Compounds) which is harmful to health.
- Provide high elasticity so that there will be solved the problem of blistering and peeling of paint.
- It can be applied by roller, brush and spray application.

ขนาดบรรจุ (แกลลอน) Paint (Gallon)	ปริมาณน้ำ (ลิตร) Amount of Water (Liter)	พื้นที่การใช้งานโดยประมาณ * (ตร.ม.) Application area to paint (m2)
1/4	0.5	8
1	2	30-35
5	10	170-175

* สำหรับการทา 1 เที่ยว



* เมื่อทาสีลงบนผนังจริง สีอาจแตกต่างจากที่ปรากฏ เนื่องจากลักษณะพื้นผิวและวัสดุของผนังจริง *

* สีของภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ *

*Colors shown here may be different from actual products' colors due to the different printing process system.