

● บุนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ 299

ลักษณะพิเศษกันน้ำ

คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

(ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE 1)

ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2547 ประเภทหนึ่ง
และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ 299

เป็นปูนฯ ที่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป เนื่อง ตราทีพีไอแดง เป็นต้น
เหมาะสมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างงานคอนกรีตทั่วไป
เช่น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถนนคอนกรีต
งานที่พักอาศัย และงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นต้น



ค่าແນະໜ້ວໄປ

- การกองเก็บปูนฯ ต้องอยู่ในสถานที่แห้ง โดยปักปิดกองปูนฯ ด้วยวัสดุที่กันน้ำและความชื้นได้ดี
- ระยะเวลาจอดแบบสำหรับงานคอนกรีต ให้ใช้ตามมาตรฐานคอนกรีต สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป
 - การปั่นคอนกรีต ควรเริ่มนั่งคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง ภายในหลังเทคโนโลยีทั่วไปแล้ว 24 ชม.

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี



วิธีการใช้

อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร ปูน : ทราย : หิน

► 1 : 1.5 : 3

► 1 : 2 : 4

► 1 : 2.5 : 4

► 1 : 3 : 5

งานคอนกรีตทั่วไป

► เสาและส่วนของโครงสร้างของอาคารที่ต้องการทึบกันน้ำ

► งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

► งานถนนทางเท้า ฐานรากของอาคาร

► งานฐานรากขนาดใหญ่ ผังที่หนา